

Producto

# PRACTICABLE DE HOJA OCULTA (KL-FP)



• Las más altas prestaciones • Máxima elegancia •


**K·LINE**  
LA VENTANA LUMINOSA

# PRACTICABLE DE HOJA OCULTA

- Esbeltez y elegancia del aluminio • Superficie acristalada ideal •

## VENTAJAS

- La solución óptima:
  - $U_w$  1,3  $W/m^2.K$  +  $S_w$  0,54 + TLw 68% (doble vidrio)
  - $U_w$  0,84  $W/m^2.K$  +  $Sc_w$  0,45 + TLw 61% (triple vidrio).
- Aislamiento acústico hasta RA, tr 44 dB\*.
- Estanqueidad al aire reforzada mediante sellado automático de los ángulos (hoja(s) y marco): clase A\*4 estándar.
- Rendimiento adaptado a las exigencias energéticas de la normativa.
- Máxima esbeltez de la hoja oculta.
- Vidrio aislante de 24, 30, 42 ó 48 mm.
- Marcos compatibles con todas nuestras carpinterías.
- Fabricación industrial a medida con una relación calidad/rendimiento/precio excepcional.



## FICHA TÉCNICA

- Marco con rotura de puente térmico ensamblado a corte de inglete.
- Drenaje invisible desde el exterior.
- Marco con tapajuntas de 40, 60 ó 85 mm.
- Babero de apoyo inferior (formando barrera al agua) clipado después de la instalación de la carpintería.
- Hoja oculta con Rotura de Puente Térmico (32 a 39 mm) ensamblada a corte de inglete.
- Junquillos exteriores clipados integrando la junta del vidrio y del batiente.
- Estanqueidad entre marco y hoja asegurada por 2 juntas de EPDM.
- Estanqueidad al aire reforzada en los ángulos inferiores.
- Vidrios de 24, 30, 42 ó 48 mm.
- Vidrio aislante con intercalario negro y relleno de gas argón.

Consulte todas las secciones en la ficha del producto de nuestra web [www.ventanaskline.com](http://www.ventanaskline.com) (PROFESIONALES)

## + RENDIMIENTO

CORRESPONDE AL AISLAMIENTO DE FACHADA	VIDRIO AISLANTE	FORMATO (mm)	U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)	U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> .K)	FACTOR SOLAR S <sub>w</sub>	FACTOR DE TRANSMISIÓN DE LUZ TL <sub>w</sub>
30 dB	4/ SW U 16 argon/TBE ECLAZ ONE®4	1 hoja (1250 x 1480)	1,0	1,2	0,50	66%
	4/ WE 16 argon/TBE ECLAZ®4	1 hoja (1250 x 1480)	1,1	1,3	0,59	69%
30 dB	4 / alu 16 argon / TBE 4	1 hoja (1250 x 1480)	1,1	1,4	0,54	68%
		2 hojas (1530 x 1480)	1,1	1,5	0,52	64%
		2 hojas (1530 x 2180)	1,1	1,5	0,53	66%
		1 hoja (1250 x 1480)	1,1	1,3	0,54	68%
	4 / WE 16 argon / TBE 4	2 hojas (1530 x 1480)	1,1	1,4	0,52	64%
		2 hojas (1530 x 2180)	1,1	1,4	0,53	66%
		1 hoja (1250 x 1480)	0,5	0,84	0,45	61%
	4 TBE / SW U 18 argon /4/ SW U 18 argon/ TBE 4	2 hojas (1530 x 1480)	0,5	0,92	0,43	58%
2 hojas (1530 x 2180)		0,5	0,88	0,44	60%	
2 hojas (1530 x 1480)		1,1	1,5	0,50	64%	
35 dB	8 / WE 18 argon / TBE 4	2 hojas (1530 x 2180)	1,1	1,4	0,52	65%
		2 hojas (1530 x 1480)	1,1	1,5	0,47	62%
38 dB	44.2s / WE 14 argon / TBE 8	2 hojas (1530 x 2180)	1,1	1,4	0,49	64%
		1 hoja (1250 x 1480)	1,1	1,4	0,48	63%
42 dB	66.2s / WE 20 argon / TBE 64.2s	1 hoja (1250 x 1480)	1,1	1,4	0,48	63%
44 dB	86.2s / WE 18 argon / Tbe 64.2s	1 hoja (1250 x 1480)	1,1	1,4	0,48	63%

## CERTIFICACIONES

- Clasificación AEV (aire, agua, viento): A\*<sub>4</sub>E\*<sub>7B</sub>V\*<sub>A3</sub>
- Rendimiento térmico certificado según dimensiones DTA.



## + ESTÉTICA

- Hoja oculta (+ luminosidad).
- Pureza de líneas.
- Esbeltez de los perfiles de aluminio.
- Marco a la vista: sólo 63 mm.
- Batiente central de 86 mm.
- Perfecta armonía exterior fijo / hoja.
- Bisagras invisibles (opcional).
- Manillas en blanco, negro y acero.
- Bicolor:  
(Blanco mate en el interior / otro color de la gama en el exterior), o monocolor.



Manilla cuadrada





## + SEGURIDAD


- Vidrio antirrobo clase P5A. (Opcional).
- Balconera con montante con cerradura de cilindro y doble pestillo con 5 puntos de cierre (PS1 / PS2). (Opcional).
- Puede incorporar seguridad (RC2), para hoja de 24 ó 30 mm.

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

### • Simples



### • Compuestas (ejemplos)





## OPCIONES MÚLTIPLES

- 30 colores a elegir con opción Bicolor (blanco mate en el interior / otro color de la gama en el exterior), o monocolor. Acabados lacados en colores (RAL, moteados y rugosos), imitación madera. Anodizado.
- Toda clase de vidrios de 24, 30, 42 ó 48 mm.
- Travesaños de 50 u 86 mm. en hojas y fijos (en bicolor o monocolor).
- Cuarterones integrados (aluminio bicolor o monocolor).
- Panel inferior (para hoja de 24 ó 30 mm).
- Rejillas de ventilación.
- Chasis especiales: curvas, trapezoidales, compuestas (ver fichas correspondientes).
- Oscilobatiente de manejo intuitivo.
- Opción balconera con montante con cerradura de cilindro y doble pestillo con 5 puntos de cierre.
- Raíl de 20 mm adaptado a paso minusvalía.
- Monobloc K•LINE.
- Posibilidad de incorporar ScreenBlock.

## DIMENSIONES INDICATIVAS

		VENTANAS				BALCONERAS			
		1 HOJA		2 HOJAS		1 HOJA		2 HOJAS	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI
PRACTICABLE	L	350	1000	700	2000	350	1000	700	2000
	H	450	1650	450	1650	1651	2350	1651	2350
OSCILOBATIENTE	L	410	1500	800	2000	410	1400	800	2000
	H	550	1650	550	1650	1651	2350	1651	2350
ABATIBLE	L	400	1900						
	H	400	1150						
FIJA	L	300	3000						
	H	450	2550						

Para dimensiones fuera de estos límites, consultar.  
L: Ancho entre obra acabada (mm).  
H: Altura entre obra acabada (mm).



Los ventanas y puertas K-Line están garantizadas por 10 años, contra posibles defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado. Consulte en nuestra web las condiciones y exclusiones establecidas.



K•LINE  
Tel. 935 735 320 -Fax 935 735 321  
Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona)  
aluminio@ventanaskline.com

www.ventanaskline.com

Web

Tél.

+ (34) 935 735 320

**K•LINE**  
LA VENTANA LUMINOSA